

实行

ã•?ã??ã•_ã??é?«ã?»ã?æ?½ã?°ã•«ã¿ è|ã•ªæ??ã•?ã•?ã??ã??ã ¥ã??ã•?ã?«ã??ã?³ã??ã??Nerveã•«é?•
ä¿ã•?ã??ã•?ã•«ã??ã??ã?•Nerve Pipelineã•?è|æ±ã??ã?ã?ã?ã?ã•£ã•|ã?|ç?ã•?ã??ã?¾ã•?ã??

100ä,?èj?ã??è¶ã•?ã??ã?³ã?¼ã??ã??ã?¼ã?¹ã•«æ?•é?•ã•?ã•?ZIKUUã•®ã?½ã??ã??ã?|ã?šã?£ã•šã•
?ã??

ä,?ä°ä•®ä°é??ã•?è?æ?¶ã??é ¼ã•£ã•|èª¿æ?»ã?ã??ã•®ã•_ã?°é?£ãšã•?ã?ã?•LLM Brokerçµ?ç?±ã•
šã?ã?¼ã?«ã?«LLMã??ã½¿ã•?ã??ã?ã•«è°ã®?ã?ã?Codexã??ã°?ã ¥ã•?ã•?ã?ã•ã•«ã??ã??ã?ã°?ã•
?èª¿æ?»ã?æ¥½ã•«ãªã•£ã•|ã?ã?¾ã•?ã??

› reextractをしているロジックはどこ？

• **Explored** 02_material_and_structure:04_ch...
└ Search reextract in backend
 Read context_bundles.py

› source_span / review_flags / metadata

• We saw reextract_context_bundle in context_bundles.py.再抽出 (re-extract) を実装しているロジック

- ファイル

backend/app/api/routes/context_bundles.py

- 関数

reextract_context_bundle

- 概要

1. 入力検証

- recipe_id と recipe_version が空でないか確認。

2. 対象バンドル取得

db/v1/context_bundles - select(ContextBundle).where(ContextBundle.context_bundle_id==context_bundle_id) で

3. BuildRequest 取得

- find_completed_context_bundle_build_request_by_context_bundle_id(db, context_bundle_id) で
- 既に完了した ContextBundleBuildRequest を検索。

4. 新バンドル生成

- ContextBundleBuildRequest の recipe_id / recipe_version を更新し、
- build_context_bundle (backend/app/workers/context_bundle_build_worker.py で実装) を呼ぶ。

5. 結果返却

- 新しいバンドルのメタデータ (recipe_id, recipe_version など) と、build_request の request_id を返す。

LLM Brokerã•OpenAI APIä°?æ?ã•\$ã•?ã•?ã??ã?•Codexã??Continueã•ã•©ã•
®ã?½ã??ã??ã?|ã?\$ã?¢é??ç?°é?¢é?£ã??ã?¼ã?«ä»¥å¤?ã•«ã??ã?•Blenderã•ã•©ã•
®ã?°ã?©ã??ã?£ã??ã?¬ã?¹ã?¢ã??ã?ªã?ã??ã??ã?å?©ç?¬ã•\$ã•ã??ã•®ã•\$ã?•ä»?å¼?ã?•è²ã?ã•è©|ã•?ã
•|ã•?ã•ã•?ã•?ã•æ?•ã•?ã•¾ã•?ã??

LLM Brokerã•ã?ZIKUUã•®ã•¿ã??ã•ªã•?ã½¿ã•?ã??ã?•æ?¬è«?ã¼?çµ|å?°ç?¤ã•«ã•ã•£ã•|ã•ã•¾ã•?ã•
?ã??

Category

1. æ?¥ã?ã•®æ´»å??

Tags

1. AI
2. CPS
3. Harness
4. LLM
5. LLM Broker
6. ä_?é??å??å_?
7. å±±±æ¢ç??
8. æ??è??æ•?
9. ç?¥è?ç©é??

Date Created

2026å¹8æ??18æ?¥

Author

kazuo-tsubaki

default watermark